



IDEES CLAU

MESURES DE PREVENCIÓ A L'EXPOSICIÓ A FUMS DE MOTORS DIÈSEL I A OLIS DE MOTORS USATS

01

Evitar l'exposició substituint l'agent per un menys perillós. Si no és tècnicament factible, reduir l'exposició, sense superar mai el valor (VLA).

Limitar l'agent cancerigen o mutagènic, reduint les quantitats d'aquests productes al lloc de treball per minimitzar l'exposició.

02

03

Implementar processos de treball i mesures tècniques que evitin o redueixin l'exposició dels treballadors a agents perillosos.

Limitar el nombre de treballadors que estan o podrien estar exposats a agents cancerígens o mutagènics.

04

05

Evacuar els agents en origen, mitjançant sistemes d'extracció localitzada, prioritari a la ventilació general.

Disposar de sistemes per detectar immediatament una exposició anormal (per accident o imprevist) i tenir dispositius d'alerta.

06

07

Aplicar mesures de neteja de superfícies i delimitar clarament les zones de risc d'exposició en el lloc de treball.

Assegurar espais adequats per els equips de protecció individual (EPI), separats de la roba personal, i garantir-ne la neteja i el manteniment.

08

09

Realitzar controls mèdics específics com control biològic i detecció d'efectes precoços i reversibles pels treballadors exposats.

Mantenir una llista actualitzada dels treballadors exposats (actualment i en el passat) i conservar els historials mèdics durant 40 anys.

10

Edita:

Foment
del Treball Nacional

Amb el suport de:

a la feina **cap risc**



Generalitat
de Catalunya